

4 Ch AHD Mobile DVR

Модель: Hero-ME31-04



Основные функции

- Поддержка 4-х камер AHD 720P / 1080P
- Ведущий в отрасли процессор с мощной технологией обработки
- Поддержка HDD / SSD для записи. Максимум. 2TB
- Двойные антенны для сотовой связи или Wi-Fi, улучшающие беспроводной сигнал
- Прочная конструкция: литой алюминиевый корпус. Запатентованная конструкция
- Выбранные чипсеты промышленной мощности, поддержка мощности 8-36В с широким диапазоном мощности, адаптация к жесткой среде
- 1 шт. SD-карты для резервного копирования, макс.256 ГБ
- Двойные потоки для локальной записи и беспроводной передачи
- Поддержка модулей 3G / 4G, Wi-Fi, GPS.
- Встроенный G-сенсор для быстрого обнаружения ускорения / замедления
- Самозащита данных, сохранение данных при отключении

спецификация

Модель	Hero-ME31-04
Пункт	спецификация
система	
процессор	Hi3521A
ОЗУ	DDR3 1GB
Общий ресурс	Запись 1080p @ 120fps
О	Linux 3.10
язык	Английский, (Россия, португальский, испанский и т. Д.)
контроль	Поддержка пульта дистанционного управления и мыши для управления
мандат	Внешний дисплей для GUI

Video System	
Видеовход	4 ch AHD 1080P @ 30fps
Порт видеовхода	4 ch AHD 720P @ 30fps
Порт LAN	4x6PIN авиационный разъем (конвертируется в 8x4PIN авиационные почтовые разъемы)
Видео выход	1.0Vp-p, 75Ω
Порт видеовыхода	1 канал, (порт Ethernet RJ45)
Выход высокой четкости	1-канальный видеосигнал CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, дисплей поддержки 1 / 4/9
Алгоритм сжатия видео	3 порта для вывода: задняя панель 6 PIN-разъем для подключения к разъемам с разъемом (может конвертироваться в разъем VGA); Передняя панель 3,5 мм AV выходное отверстие, последовательный кабель имеет выход BNC
предварительный просмотр	Поддержка HD-видеовыхода, разъем VGA выходного гнезда DB (опция)
Разрешение записи	Может быть преобразован в порт HDMI
Качество изображения	Сжатие H.264
Частота кадров записи	1/4 дисплей. Поддержка ручного / триггерного полноэкранного отображения
План записи	Поддержка 1080P, 720P, D1, HD1, CIF.
OSD	Максимум. 4 ch 1080P
Запись по тревоге	1 - 8 качество изображения настраивается (1 - лучшее качество, 8 - самый низкий, по умолчанию - 4)
Время предварительной записи	PAL: 100 кадров в секунду, линия CCIR625, 50 Гц
Время записи записи	NTSC: 120 кадров в секунду, линия CCIR525, 60 Гц
Поиск видео	CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с
воспроизведение	HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с
Audio system	
Аудио ввод	8-канальный аудиовход. Задние панели AV-разъемы
Аудио выход	1-канальный аудиосигнал. (3 порта для выхода: задняя панель 4-контактный разъем с разъемами для подключения к ПК, разъем VGA, передняя панель 3,5 мм AV выходное отверстие)
Двухстороннее аудио (РТТ)	Поддержка (опционально), двунаправленный вызов / вызов
Алгоритм сжатия звука	G.726, 8 КБ / с

интерфейс	
Вход ввода-вывода	8-канальный тревожный вход
Выход IO	2-канальный аварийный выход, дистанционное отключение питания и выключение топлива
Определение движения	Поддержка
RS232	3-канальный RS232
RS485	1 канал RS485
МОЖНО	1 ch CANBUS (дополнительно)
OBD	Поддержка внешнего последовательного OBD-бокса
USB	1x USB2.0. Передняя панель USB
G-сенсор	Встроенный
сеть	
Порт LAN	Порт Ethernet RJ45 1x10 / 100 / 1000Mbps
3G / 4G	Поддержка встроенного модуля 3G / 4G дополнительно: WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, TDD-LTE, FDD-LTE.
сим-карта	По умолчанию выбран выбранный модуль Huawei 3G / 4G. Различные полосы, необязательные для конкретных носителей
Wi-Fi CPE	Поддержка 2 антенн (основная антенна и вспомогательная антенна)
Wi-Fi AP	1 слот для SIM-карты
Место нахождения	Поддержка встроенного модуля 2.4G Wi-Fi
хранение	
жесткий диск	Поддержка 1x 2,5-дюймового жесткого диска или SSD; Максимум. 2TB
SD Card	Поддержка 1x SD-карты, макс. 128GB
Обновить	Обновление диска U; Обновление SD-карты; Удаленное пакетное обновление FTP
Файловая система	Howen Special File System для защиты данных.
питания	
Силовая цепь	Выбранные линейные чипсеты, адаптированные к широкому диапазону мощности. Защищать от перегрузки, под напряжением, короткого замыкания, обратной полярности
Напряжение питания	Поддержка таймера, отключение.
Выходная мощность	DC: + 8V ~ + 36V
Потребляемая мощность	+ 12B @ 2.5A, + 5V @ 2A
UPS	<5W
Окружающая среда	

температура	-20 °C до + 70 °C
Нагреватель	Необязательный
влажность	От 20% до 80%
Защита IP	IP54