

## 4 CH AHD SD KAPTA MDVR

Hero-ME41-04



### Ключевые особенности

- Поддержка 4-х камер AHD 720p
- Поддерживает 2 ПК SD-карты для записи, всего макс.256 ГБ
- Компактная конструкция, простая в установке и модульная конструкция для удобства обслуживания
- Двойные потоки для локальной записи и беспроводной передачи
- Поддержка 3G / 4G, Wi-Fi, GPS-модулей
- Поддержка встроенного G-датчика для сурового обнаружения ускорения
- Поддержка 1x USB2.0. Передняя панель USB
- Поддержка мощности 8-36V для широкого диапазона мощности, адаптация к суровым условиям окружающей среды
- Самозащита данных, сохранение данных при отключении anomalно

### Спецификация

|         |                   |                                            |
|---------|-------------------|--------------------------------------------|
| Модель  |                   | Hero-ME41-04                               |
| Пункт   | параметр          | Спецификация                               |
| система | Рабочий язык      | Китайский / английский / русский           |
|         | Рабочий интерфейс | Графический интерфейс меню (экранное меню) |

|                                  |                                                                                                             |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Безопасность паролей                                                                                        | Управление двумя уровнями: пароль пользователя / администратора                                                 |
| видео                            | Видеовход                                                                                                   | A: поддержка записи и воспроизведения AHD 4ch CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P одновременно                         |
|                                  | Видео выход                                                                                                 | Видеовыход 4PINАвиационный интерфейс                                                                            |
|                                  | Видеодисплей                                                                                                | Поддержка 1-4ch                                                                                                 |
|                                  | Видеостандарт                                                                                               | PAL / NTSC                                                                                                      |
|                                  | Сжатие изображения                                                                                          | H.264 Основной профиль, PAL: 100 кадров в секунду 720P, NTSC: 120 кадров в секунду 720P                         |
| аудио                            | Аудио ввод                                                                                                  | 4ch RCA                                                                                                         |
|                                  | Аудио выход                                                                                                 | 1ch RCA (передний разъем 30PIN)                                                                                 |
|                                  | Режим записи                                                                                                | Аудио и видео записываются одновременно                                                                         |
| Обработка и хранение изображений | Формат изображения                                                                                          | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P дополнительно                                                                      |
|                                  | Видеостандарт                                                                                               | ISO14496-10                                                                                                     |
|                                  | Битрейт видео                                                                                               | CIF: 1536 Кбит / с ~ 128 Кбит / с                                                                               |
|                                  |                                                                                                             | HD1 / D1: 2048 Кбит / с ~ 400 Кбит / с                                                                          |
|                                  |                                                                                                             | 960H: 2048Kbps ~ 400Kbps                                                                                        |
|                                  |                                                                                                             | 720P: 4096 Кбит / с ~ 400 Кбит / с                                                                              |
|                                  |                                                                                                             | 8 уровней качества изображения дополнительно, 1 является самым высоким, 8 - самым низким                        |
|                                  | Битрейт аудио                                                                                               | 40Kbps                                                                                                          |
|                                  | Хранилище данных                                                                                            | SD-карта до 128G                                                                                                |
| Аварийная сигнализация           | Тревожный вход                                                                                              | 8 alarm inputs, can be set up low-level alarm less than 1V                                                      |
|                                  | Выход сигнализации                                                                                          | 2CH, выход 12V высокоуровневый                                                                                  |
| Интерфейс связи                  | Порт RS485                                                                                                  | Поддержка 1 * порт RS485                                                                                        |
|                                  | Порт RS232                                                                                                  | Поддержка 1 * RS232-порта                                                                                       |
|                                  | Порт RJ45                                                                                                   | 1 * RJ45                                                                                                        |
|                                  | USB-порт                                                                                                    | 1x USB2.0. Передняя панель USB                                                                                  |
| беспроводной                     | 3G                                                                                                          | Поддержка встроенного модуля связи 3G (HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA) дополнительно                   |
|                                  | 4G                                                                                                          | Поддержка Встроенный модуль связи 4G (FDD-LTE / TDD-LTE) опционально                                            |
|                                  | вай-фай                                                                                                     | Поддержка встроенного модуля связи WIFI (опция 2.4 / 5.8GHz)                                                    |
| GPS                              | Поддержка встроенного модуля GPS, может записывать в поток кодирования с географической координатой и т. Д. |                                                                                                                 |
| G-сенсор                         | Встроенный акселерометр G-Sensor                                                                            |                                                                                                                 |
| Программного обеспечения         | Анализ воспроизведения порта ПК                                                                             | Воспроизведение видеофайла в порту ПК и одновременное анализ информации о транспортном средстве в файле         |
|                                  | Программное обеспечение для                                                                                 | Выполняйте наши многочисленные функции по беспроводной сети, такие как предварительный просмотр видео, загрузка |

|                                  |                                                              |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | управления VSS                                               | GPS, загрузка сигналов и настройка параметров                                                                                                           |
| Обновить                         | Поддержка локальной сети SD-порта и обновление платформы VSS |                                                                                                                                                         |
| Входная мощность                 | +8~+36V                                                      | 8V ~ 36V, перед использованием для обеспечения напряжения питания аккумуляторной батареи автомобиля;<br>* Долгосрочный более 36 В, машина будет гореть. |
| Выходная мощность                | 12V                                                          | 12V (+/- 0.2V), Максимальный электрический ток: 2A                                                                                                      |
| Обнаружение ACC                  | ≤4V                                                          | снимать                                                                                                                                                 |
|                                  | ≥5V                                                          | взять                                                                                                                                                   |
| Входной импеданс видеосигнала    | 75Ω                                                          | Каждый входной импеданс видеосигнала: 75 Ом                                                                                                             |
| Выходное напряжение видеосигнала | 2Vp-p                                                        | 2VP-P CVBS выводит аналоговый сигнал, для входа в устройство дисплея требуется сопротивление 75 Ом для адаптации к нему.                                |
| Интерфейс ввода / вывода         | До 1 В                                                       | Низкий сигнал тревоги                                                                                                                                   |
|                                  | Выше 5V                                                      | Сигнал высокого уровня                                                                                                                                  |
| Рабочая Температура              | -40℃~60℃                                                     | В хорошо проветриваемом помещении                                                                                                                       |
| Размер                           | 170*160*55mm                                                 |                                                                                                                                                         |

\* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления