

ПАСПОРТ

Абонентский терминал системы мониторинга
FleetGuide-2 ГЛОНАСС/GPS-GSM/GPRS



Изготовитель:

ООО «СтавТрэк» г.Ставрополь, ул.Бруснева, д.4/3

Служба поддержки: support@stavtrack.ru

www.stavtrack.ru

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



BLUETOOTH
3.0

RS-485
x8

USB
2.0

1-WIRE
x8

ANALOG
x2

DISCRETE
x2

OUT
x2



ОПИСАНИЕ

FleetGuide-2 – это небольшой, простой в использовании и экономичный автомобильный трекер. Его малые размеры (всего 7х5 см), встроенные антенны (GPS, GSM, Bluetooth) и минимальное количество подключаемых проводов значительно облегчают монтаж трекера. Интерфейсы RS-485 и Wire-1 позволяют подключать до 16 цифровых датчиков.

Благодаря уникальному источнику питания трекер может эффективно работать как от бортовой сети автомобиля, так и от USB-разъема. В арсенале FleetGuide-2 также два универсальных порта, черный ящик на 10000 точек, одна SIM-карта и встроенный акселерометр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	5-36В Защита от импульсных помех, защита от обратной полярности, предохранитель
Потребляемая мощность	1 Вт
АКБ	Нет
Универсальные порты	2шт. Режим аналогового входа: напряжение от 0 до 36В, входное сопротивление 30кОм, разрядность 10 бит; Режим дискретного входа: активный сигнал - 0В, внутренняя подтяжка 3.3В, сопротивление 20кОм, частота до 10кГц, счётчик до 1000000; Режим дискретного выхода: открытый коллектор, ток до 200мА, защита от самоиндукции.
Акселерометр	Встроенный, 8G
1-wire	Встроенный, до 8 устройств на шине
RS-485	Встроенный, до 8 устройств на шине
USB 2.0	Конфигурирование, прошивка, передача данных, питание
Спутниковый приёмник	Глонасс, GPS, -166дБм, встроенная антенна 25х25 мм
GSM-антенна	Встроенная, 900/1800 МГц
Bluetooth 3.0	Встроенный, конфигурирование, прошивка, передача данных
Встроенная память	4 Мб, 10000 точек
SIM-карта	1шт., micro-SIM
Протокол передачи данных	Wialon IPS 1.1, IPS 2.0, бинарный
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	от -40 до +80°C
Габаритные размеры	49 х 64 х 17 мм
Масса	60 г

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Абонентский терминал системы мониторинга должен храниться в условиях склада при температуре от -20° С до +50° С и относительной влажности не более 85%. После транспортирования данного оборудования при отрицательных температурах необходима выдержка при температуре около 20-22°0 С в течение 24 часов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность терминала в течение всего срока, при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы терминала – 5 лет.

Гарантия не распространяется:

- на терминал с механическими повреждениями и дефектами (трещинами, сколами, вмятинами, следами ударов, теплового, электрического и химического воздействия), возникшими по вине потребителя или третьих лиц вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения или транспортировки;
- при наличии на внешних деталях следов окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия;
- на терминал со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;
- на терминалы со следами электрических или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или неправильной эксплуатации терминала;
- на терминал, вышедший из строя по причине несанкционированного обновления программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Спутниковый терминал	1
Паспорт	1
Штекер	1
Провод с наконечником	5
Винт	4
Пломба стикерная	1

Абонентский терминал системы мониторинга FleetGuide-2 ГЛОНАСС/GPS-GSM/GPRS признан годным для эксплуатации.